


## ブレークアウトボックス

D-SUB コネクタ 9ピン～50/51ピン対応ブレークアウトボックス

- ・スライドスイッチによる回路の開閉機能及び開閉状態の表示
- ・2Φジャック端子によるS側、P側のモニタ機能
- ・絶縁抵抗 500MΩ以上/500Vdc
- ・許容電流 3A以下



例：BOB - 9 外観

### ■ 種類

タイプ	使用コネクタ EM仕様	使用コネクタ FM仕様	外形寸法(突起物含まず)
BOB - 9	DE-9*R相当	DEM-9*R相当	W140 × D145 × H52
BOB - 15	DA-15*R相当	DAM-15*R相当	W220 × D145 × H52
BOB - 25	DB-25*R相当	DBM-25*R相当	W220 × D215 × H52
BOB - 37	DC-37*R相当	DCM-37*R相当	W220 × D320 × H52
BOB - 50	DD-50*R相当	DDM-50*R相当	W220 × D390 × H52
BOB - 51	DB-25*R、DC-37*R相当	DBM-25*R、DCM-37*R相当	W220 × D425 × H52

ケース塗装色：ベージュホワイト(2.5Y7.6/1.4半ツヤ)、ご希望色による塗装も可能です

注：上記使用コネクタ型名は日本航空電子工業社製ですが入手状況により同等品に変更する場合があります

### ■ オプション

接続ケーブル、嵌合固定台

### ■ 納期

受注生産品(お問い合わせください)

株式会社 日放電子 <https://www.nippoe.co.jp>

営業本部 TEL 044-989-9129 FAX 044-989-9301

〒215-0034 川崎市麻生区南黒川 8-1

営業担当：第4営業部 竹林

satoshi\_takebayashi@nippoe.co.jp